

スペースシア

MK54S・94S

共通

2023年11月～
令和5年11月～

適用車種 スペースシアギア



a: 3.4 ± 1.5 mm (左右いずれかの隙間に対して、反対側の隙間が2倍以上にならないこと)	m: 5.3 ± 1.5 mm	y: $2.2 + 2.0, - 1.9$ mm
b: 2.0 ± 1.5 mm	n: 5.5 ± 1.5 mm	z: 4.0 ± 2.5 mm (左右の差も2.5 mm以下にすること)
c: $0.5 + 0.8, - 0.5$ mm	o: 8.1 ± 1.5 mm	aa: 4.0 ± 2.5 mm (左右の差も2.5 mm以下にすること)
d: 5.5 ± 2.0 mm	p: 1.5 ± 1.3 mm	bb: 5.9 ± 1.5 mm (左右での差も2.0 mm以下にすること)
e: 4.4 ± 1.5 mm	q: 3.3 ± 1.0 mm	cc: 4.9 ± 2.5 mm (左右での差も3.0 mm以下にすること)
f: 5.6 ± 1.5 mm	r: 3.4 ± 1.0 mm	dd: 4.9 ± 2.5 mm (左右での差も3.0 mm以下にすること)
g: 6.4 ± 2.0 mm	s: $0.5 + 0.8, - 0.5$ mm	ee: 4.9 ± 2.0 mm (左右での差も2.5 mm以下にすること)
h: 5.5 ± 1.5 mm	t: $0.5 + 0.8, - 0.5$ mm	ff: $2.0 + 2.0, - 1.9$ mm
i: 5.5 ± 1.5 mm	u: 7.0 ± 2.0 mm	gg: 4.9 ± 2.0 mm (左右での差も2.0 mm以下にすること)
j: 5.6 ± 1.5 mm	v: $1.0 + 0.8, - 1.0$ mm	hh: $2.6 + 2.0, - 1.9$ mm
k: 6.3 ± 2.0 mm	w: 7.7 ± 2.0 mm	ii: 6.0 ± 2.0 mm
l: 6.0 ± 2.5 mm	x: 3.5 ± 2.5 mm (左右での差も2.5 mm以下にすること)	