

CX-80

KL

共通

2024 年 4 月～
令和 6 年 4 月～

適用車種

1	814 mm [32.0 in]
2	237 mm [9.3 in]
3	1,222 mm [48.1 in]
4	581 mm [22.9 in]
5	670 mm [26.4 in]
6	1,529 mm [60.2 in]
7	1,232 mm [48.5 in]
8	1,238 mm [48.7 in]
9	1,086 mm [42.8 in]
10	870 mm [34.3 in]
11	628 mm [24.7 in]
12	569 mm [22.4 in]
13	903 mm [35.6 in]
14	1,316 mm [51.8 in]
15	1,396 mm [55.0 in]
16	1,348 mm [53.1 in]
17	1,185 mm [46.7 in]
18	987 mm [38.9 in]

ポイント記号	測定基準点	穴径、ボルトサイズ、ナットサイズ (mm)
A	リフトゲート・ヒンジ取付け穴	φ 12 [0.47]
B	ステー・ダンパ取付け穴	φ 8 [0.31]
C	キャビン・サイド・フレーム・アウト突起	—
D	リヤ・コンビネーション・ライト取付け穴	φ 8 [0.31]
E	リヤ・バンパ取付け四角穴	9 x 9[0.35 x 0.35]
F	リヤ・バンパ取付け四角穴	9 x 9[0.35 x 0.35]
G	リヤ・バンパ・レインフォースメント取付けボルト	M10
H	リヤ・バンパ・レインフォースメント取付けボルト	M10
I	リフトゲート・ストライカ取付け穴	φ 10 [0.39]
J	フロア・サイド・パネル No.1 測定穴	φ 16 [0.63]

※ { } 内の数値はインチ表示